

COMPACT-VT 55/6

Apparecchiatura a bassa tensione con metodo a resistenza – tensione variabile

DIMENSIONI:

profondità 960 mm

larghezza 779 mm

altezza 1035mm (con ruote)

PESO:

292 kg

POTENZA:

55 KVA totali

NR. CANALI:

n. 6 uscite indipendenti

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE:

- corrente massima per uscita 100A
- alimentazione trifase 400V 50/60Hz
- corrente assorbita 80A
- regolazione di potenza di tipo statico a diodi controllati
- potenza per uscita 9KVA (2 resistenze per uscita a 50A)
- regolazione continuativa della temperatura da 0 a 1000°C
- regolazione automatica della temperatura del ciclo termico
- selezione funzionamento manuale/automatico
- trasformatore di isolamento con potenza di 55 KVA e tensione di uscita 45-0-45 Volt
- tensione di ogni singola uscita variabile 0÷90 Volt
- sicurezza sovratemperatura
- interruttore generale magnetotermico 125A
- Grado di Protezione IP 20
- Nr. 1 scheda regolazione temperatura adatta a controllare 6 uscite dalle seguenti caratteristiche principali:
selezione funzionamento: manuale/automatico
regolazione temperatura PID
allarme di banda selezionabile dall'operatore
linearizzazione della termocoppia
isolamento galvanico della termocoppia
compensazione automatica della temperatura ambiente



[Immagine esemplificativa]

“L’utilizzo della tecnologia SCR permette una gestione della potenza più accurata ed adattabile alle dimensioni del pezzo da trattare”



PROGRAMMATORE / REGISTRATORE VIDEOGRAFICO TOUCHSCREEN 7”

- Display grafico TFT di tipo touch screen capacitivo 7”, 800x480 pixel con retroilluminazione
- Temperatura funzionamento -20 +65 °C
- Programmazione gradi °C o °F
- Classe di precisione 0,3
- Impostazione set points, tempi di stasi, gradienti di riscaldamento e raffreddamento, corrente assorbita e allarmi
- Memoria di programmazione con 10 cicli termici preimpostati
- Memoria cicli eseguiti 8GB (pari a migliaia di cicli termici)
- Download dei cicli termici memorizzati su USB Key
- Allarme di stato (alta e bassa temperatura, termocoppia interrotta, termocoppia invertita)
- Multilingue (italiano, inglese, francese, spagnolo)
- Manuale d’istruzione integrato
- Grado di protezione IP65



REGISTRATORE DI TEMPERATURA (OPTIONAL SU RICHIESTA)

Registratore a microprocessore, con scala 0-1000°C, termocoppie tipo K Chromel/Alumel, con avanzamento della carta diagrammata di 20 mm/h, nr. 6 canali, larghezza scala 100mm.

- Ingressi, velocità carta e fondo scala programmabili
- precisione $\pm 0,3\%$ del fondo scala ± 1 digit
- dimensioni 144 x 144 mm





CORREDO CAVI DI COLLEGAMENTO

CAVI POTENZA



Nr. 6 Cavi bipolari di collegamento dall'unità di potenza ai cavi resistenza.

- Lunghezza 15 mt standard (altre lunghezze su richiesta)
- Sezione 25mmq
- Isolamento in gomma
- Connettori tipo saldatrice da 400 A

CAVI COLLEGAMENTO RESISTENZE



Nr. 12 Cavi due vie di collegamento cavi di potenza con elementi riscaldanti.

- Lunghezza 1,3 mt standard (altre lunghezze su richiesta)
- Sezione 10 mmq
- n. 1 connettore tipo saldatrice da 400A e n. 2 connettori tipo innesto rapido 1/4 di giro 60 A

CAVI COLLEGAMENTO TERMOCOPPIA



Nr. 6 Cavi estensione termocoppia tipo "KX"

- Lunghezza 15 mt standard (altre lunghezze su richiesta)
- Isolamento PVC+PVC 105°
- Connettori polarizzati tipo "K"

Contatti:
Suntec srl Via delle Industrie, 13 – 26013 Crema
Email: info@suntec.it
Web site: www.suntec.it