

COMPACT 110·12 | VT 110·12

APPARECCHIATURA A BASSA TENSIONE CON METODO A RESISTENZA

DIMENSIONI:

profondità 960 mm

larghezza 779 mm

altezza 1035mm (con ruote)

PESO:

425 kg

POTENZA:

110 KVA totali

NR. CANALI:

n. 12 uscite indipendenti

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE:

- corrente massima per uscita 100A
- alimentazione trifase 400V 50
- corrente assorbita 160A
- regolazione di potenza di tipo statico a diodi controllati
- potenza per uscita 9KVA (2 resistenze per uscita a 50A)
- regolazione continuativa della temperatura da 0 a 1200°C
- regolazione automatica della temperatura del ciclo termico
- selezione funzionamento manuale/automatico
- trasformatore di isolamento con potenza di 110 KVA
- sicurezza sovratemperatura
- interruttore generale magnetotermico 160A
- Grado di Protezione IP 20
- Nr. 2 scheda regolazione temperatura adatta a controllare 6 uscite dalle seguenti caratteristiche principali:
 - selezione funzionamento: manuale/automatico
 - allarme di banda regolabile
 - linearizzazione della termocoppia
 - isolamento galvanico della termocoppia
 - compensazione automatica della temperatura ambiente



- **Compact-VT 110/12:** tensione variabile da 0 a 90V
- **Compact 110/12 :** tensione fissa 45V o 90V

“L’utilizzo della tecnologia SCR permette una gestione della potenza più accurata ed adattabile alle dimensioni del pezzo da trattare e delle resistenze”

[Immagine puramente
esemplificativa]

PROGRAMMATORE / REGISTRATORE VIDEOGRAFICO TOUCHSCREEN 7"

- Display grafico TFT di tipo touch screen capacitivo 7", 800x480 pixel con retroilluminazione
- Temperatura funzionamento -20 +65 °C
- Programmazione gradi °C o °F
- Classe di precisione 0,3
- Impostazione set points, tempi di stasi, gradienti di riscaldamento e raffreddamento, corrente assorbita e allarmi
- Memoria di programmazione con 10 cicli termici preimpostati
- Memoria cicli eseguiti 8GB (pari a migliaia di cicli termici)
- Download dei cicli termici memorizzati su USB Key
- Allarme di stato (alta e bassa temperatura, termocoppia interrotta, termocoppia invertita)
- Multilingue (italiano, inglese, francese, spagnolo)
- Manuale d'istruzione integrato
- Grado di protezione IP65



REGISTRATORE DI TEMPERATURA (OPTIONAL SU RICHIESTA)

Registratore a microprocessore, con scala 0-1000°C, termocoppie tipo K Chromel/Alumel, con avanzamento della carta diagrammata di 20 mm/h, nr. 6 canali, larghezza scala 100mm.

- Ingressi, velocità carta e fondo scala programmabili
- precisione $\pm 0,3\%$ del fondo scala ± 1 digit
- dimensioni 144 x 144 mm



CORREDO CAVI DI COLLEGAMENTO

CAVI POTENZA



Nr. 12 Cavi bipolari di collegamento dall'unità di potenza ai cavi resistenza.

- Lunghezza 15 mt
- Sezione 25mmq
- Isolamento in gomma
- Connettori tipo saldatrice da 400 A

CAVI COLLEGAMENTO RESISTENZE



Nr. 24 Cavi a due vie di collegamento cavi di potenza con elementi riscaldanti.

- Lunghezza 1,3 mt (o lunghezze differenti su richiesta)
- Sezione 10 mmq
- n. 1 connettore tipo saldatrice da 400A e n.2 connettori tipo innesto rapido 1/4 di giro 60 A

CAVI COLLEGAMENTO TERMOCOPPIA



Nr. 12 Cavi estensione termocoppia tipo "KX"

- Lunghezza 15 mt
- Isolamento PVC+PVC 105°
- Connettori polarizzati tipo "K"

Contatti:
Suntec srl Via Leonardo da Vinci, 15-17
26010 Campagnola Cremasca (CR)
Email: info@suntec.it
Web site: www.suntec.it